DV2910

20セグメントシグナルタワー

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ





1　　ブザー

IO-Link

アプリケーション		
アプリケーション		ステータス表示/警告シグナル
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30，(SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 200
突入電流	[mA]	500，(2 ms, 400 mA: 50 ms)
入力		
入力電流 High	[mA]	6

DV2910

20セグメントシグナルタワー

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

インターフェース			
通信インターフェース		IO-Link	
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン		1.1	
SDCI適合規格		IEC 61131-9	
SIOモード		有	
必要とするマスタポートのタイプ		A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2	
サポートされるDeviceID		動作モード	**DeviceID**
		default	1533
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～50	
保存温度	[°C]	-40～75	
最大相対湿度	[%]	90	
大気圧	[kPa]	< 106	
基準海面からの高度	[m]	2000	
保護構造		IP 54	
機械的仕様			
重量	[g]	593.9	
取り付け方法		取付け用ベース	
外形寸法	[mm]	Ø 70 / L = 384	
材質		外装: ABS樹脂, レンズ: PC	
ディスプレイ / パーツ			
表示		LED灯、LED セグメント	20 x LED, マルチカラー
音響信号		ブザー	
最大音圧レベル	[dB]	85	
アクセサリ			
アクセサリ（別売り）		取付用ベース, E89060	
		壁面取付けブラケット, E89061	
		取付アダプタ, E89063	
		ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064	
		取付ロッド, E89065	
		取付ロッド, E89066	
		取付ロッド, E89067	
備考			
備考		詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数		1 個	

DV2910

20セグメントシグナルタワー

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

電気接続 - プラグ

コネクタ式: M12, コーディング: A

1	UB+
2	未使用
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

特性図等

壁面に取付け



DV2910

20セグメントシグナルタワー

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

スタンド取付け