



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0002P04



## Aplicatie

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Aplicatie               | medii igienice si umede din industria alimentara               |
| Fără silicon            | da                                                             |

## Date electrice

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Clasa de protectie    | II                  |
| Curent total Max. [A] | 4                   |

## Condițiile mediului

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C]                                        | -25...100                   |
| Nota cu privire la temperatura ambientală                           | cULus: ...65 °C             |
| Temperatura ambientală (variabilă) [°C]                             | 0...100                     |
| Nota despre temperatura mediului                                    | cULus: ...65 °C             |
| Temperatura depozitare [°C]                                         | -25...55                    |
| Umiditate la depozitare [%]                                         | 10...100                    |
| Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Protectie                                                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Date mecanice

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Greutate [g]    | 78,2               |
| Dimensiuni [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0002P04

|                   |                                        |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale         | PP Fara Halogen; Etanșare: EPDM        |                                                                                        |
| Material turnat   | PP                                     |                                                                                        |
| Material piuliță  | inox (1.4404 / 316L)                   |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                   | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                   | Ciclii îndoire                         | > 1 Mio.                                                                               |
|                   | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PP; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| WH = | alb                   |